

Promiennik olejowy FIRE 45

- Przepływ ciepła bez poruszania powietrza
- Niski poziom szumu
- Wysokiej klasy palnik konstrukcji [Biemmedue](#) spełniające normy EU
- Stożek grzewczy bez kruchego ceramicznego wkładu! Obudowa stożka jest chłodzona powietrzem !
- Pompa paliwowa
- Elektroniczna kontrola płomienia
- Możliwa współpraca z termostatem lub timerem
- Przewód zasilający 1,5 mb z wtyczką
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430
- Zewnątrz obudowa wykonana z podwójnej powłoki stalowej zapewnia izolację termiczną i akustyczną
- System schładzania komory spalania po wyłączeniu urządzenia
- Przewody paliwowe wykonane z materiału odpornego na węglowodory, zabezpieczone metalowym opłotem
- Zbiornik paliwowy wykonany z odpornego na urazy polietylenu
- Zakręcany korek wlewu paliwa
- Korek spustowy paliwa ze zbiornika
- Możliwość wyboru pozycji stożka grzejącego oraz system blokowania pozycji
- Uchwyty do transportu pionowego.



MODEL		FIRE 45 1 SPEED	FIRE 45 2 SPEED
Kod		06VA101	06VA102
Maksymalna moc grzewcza na 1 biegu	kW	–	34,4–36,7
	kcal/h	–	29 574
Maksymalna moc grzewcza na 2 biegu	kW	42,7–45,5	42,7–45,5
	kcal/h	36 713	36 713
Wydajność wentylatora	m ³ /h	–	–
Przyrost temperatury	°C	–	–
Zużycie paliwa na 1 i 2 biegu	kg/h	3,60	2,90–3,60
Zasilanie	V, ~, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50
Moc elektryczna	W	370	370
Pojemność zbiornika	l	65	65